

FAR603

FORTUNE
TIRES

REGIONAL / FERNVERKEHR HYBRID

 All Position



Der FAR603 ist ein langlebiger Reifen für jede Achsposition bei hoher Laufleistung. Er bietet hervorragende Stabilität und präzise Lenkleistung. Besonders auf der Lenk- und Auf- liegerachse entfaltet er seine Stärken und ist für den Einsatz im Regional- wie Fernverkehr auch bei schwierigem Wetter geeignet.

Leistungsbewertung:

LAUFLEISTUNG



GANZJAHRESTAUGLICHKEIT



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



Der FAR603 zeichnet sich durch präzises Handling, gute Laufleistung und kurze Bremswege aus. Sein geringer Rollwiderstand ermöglicht gute Kraftstoffeffizienz.

Ausgezeichnete Nachschneide- und Runderneuerbarkeit. Ökonomie trifft Ökologie.



Verfügbare Größen:

GRÖSSE	PR	LI / SI	 1	 2	 3
385/55R 22.5	20 PR	160(158) K (L)	C	B	73 dB B
315/70R 22.5	20 PR	156/150(154/150)L(M)	C	B	73 dB B
	16 PR	128/126M	C	C	72 dB B
215/75R 17.5	18 PR	135/133J	D	B	73 dB B
225/75R 17.5	16 PR	129/127M	D	C	73 dB B
	16 PR	132/130M	C	C	72 dB B
235/75R 17.5	18 PR	143/141J	D	C	73 dB B
	16 PR	140/138M	C	C	72 dB B
265/70R 19.5	18 PR	143/141J	D	C	73 dB B
	18 PR	146/144L(144/142M)	D	C	73 dB B
285/70R 19.5	20 PR	150/148J	D	C	73 dB B
295/80R 22.5	18 PR	154/149M	C	B	73 dB B
315/60R 22.5	18 PR	154/148L	C	C	72 dB B
315/80R 22.5	20 PR	158/150L(154/150M)	C	B	73 dB B
385/65R 22.5	24 PR	164K	C	B	73 dB B

1 = Kraftstoffeffizienz 2 = Nasshaftung 3 = Rollgeräusch



Der Fortune FAR603 hat erfolgreich das TÜV-Prüfzeichen erhalten.

Nach umfangreichen und anspruchsvollen Tests hat der FAR603 das renommierte TÜV SÜD Prüfzeichen erhalten. Dies bedeutet, dass der FAR603 die hohen Anforderungen des TÜV SÜD für vier spezifisch geprüfte Produkteigenschaften voll erfüllt:

- **Robustheit**
- **Nassbremsen**
- **Rollwiderstand**
- **Vorbeifahrgeräusch**

Das hoch angesehene deutsche TÜV-Prüfzeichen steht für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Neutralität und ist eine bekannte Qualitätsmarke, begleitet von dem Leitsatz:

Mehrwert schaffen. Vertrauen wecken.

Ein Prüfzeichen der TÜV SÜD Product Service GmbH erhalten nur Unternehmen, die ihre Produkte und Produktionsstätten auf der Grundlage der TÜV-Prüf- und Zertifizierungsordnung einer Prüfung unterzogen haben. Diese Überprüfung der Produktionsanlagen bescheinigt, dass die Produktionsqualität im Herstellerbetrieb gleichbleibend hoch ist.



- 1 Mehr-Winkel-Rillen für bessere Profilsteifigkeit und geringere Abrollgeräusche. Optimierte Rippenbreite für gleichmäßigen Verschleiß.
- 2 Intelligente „Movematic“-Lamellen
- 3 Optimale Karkassenkonstruktion
- 4 Ruhig laufende, hochabriebfeste Laufflächenmischung



M+S

Entwickelt für Leistung auf verschneiten Untergründen und bei kalten Wetterbedingungen.

